

Volets Battants & Coulissants, Persiennes



{ Volets Battants
Coulissants et Persiennes



Sommaire



Traditionnels ou design : choisissez !

Parce que chaque région française a ses spécificités, nous vous proposons un très large choix de modèles et de coloris pour vos volets battants.

Vous préférez jouer la carte du design ? Nos volets coulissants sont faits pour vous.

Enfin, pour vos ouvertures en hauteur ou bien pour respecter l'esthétique d'une copropriété, optez pour nos persiennes.

À chaque projet, une solution !

Fabriqué
en FRANCE }

Miramont de Guyenne
Montaigu de Quercy



P. 4

Nos solutions

Précadre Rénovation
Précadre Rénovation avec motorisation intégrée
Motorisation pour volets battants
Motorisations pour volets coulissants

P. 10

Volets Coulissants ALU/PVC/BOIS

Volets Coulissants ALU & PVC
Coloris Volets Coulissants ALU & PVC
Volets Coulissants BOIS

P. 13

Volets Battants ALU

Volets Battants ALU à Cadre
Volets Battants ALU à Lames Verticales

P. 16

Volets Battants PVC

Volets Battants PVC à Cadre
Volets Battants PVC à Lames Verticales

P. 19

Volets Battants BOIS

Volets Battants BOIS à Cadre
Volets Battants BOIS à Lames Verticales
Volets Battants BOIS – Panneau Massif de Sapin

P. 23

Persiennes

Persiennes ALU Coulissantes
Persiennes PVC Pliantes & Coulissantes
Persiennes ACIER Pliantes
Persiennes BOIS Pliantes
Persiennes BOIS à Cadre

P. 29

Quelques rappel sur le BOIS

P. 30

Engagement Environnement Durable

P. 32

Les Finitions dans les moindres détails

P. 35

Garanties & Types de pose



Précadre rénovation

Nos solutions

Discret


2 recouvrements pour s'adapter à toutes les configurations!




Ailette de 50 mm pour recouvrir les anciens gonds et masquer les défauts du tableau.



Ailette supplémentaire de 20 mm afin d'obtenir un recouvrement plus important (peut être clipsée sur le chantier).



Gonds composite avec tige inox à visser en façade à l'intérieur du précadre: aucune vis apparente et meilleur clair de baie!



Fixations invisibles à l'intérieur du tableau (cachées par un closoir clipsable après vissage) pour une finition et une esthétique parfaites (précadre avec pré-perçage de Ø 6 mm).



Modèle déposé


Esthétique



- 1 Joint de finition gris clair à l'intérieur du tableau
- 2 Joint de finition façade: rattrape les irrégularités du revêtement de la façade et empêche la stagnation de l'eau!

Visibilité

Joint à frappe périphérique entre précadre et volet:



- 1 Clair de jour optimal grâce à la finesse du précadre
- 2 Etanchéité à l'air et obturation optimisée de la lumière lorsque vos volets sont fermés

Rigidité



1 équerre à pion + 2 équerres plates + vis pour un alignement parfait de la coupe d'onglet et pour plus de rigidité: un précadre monté prêt à être posé!

Coloris

RAL et finitions de base (standard)

Autres RAL et finitions possibles (en option avec délai supplémentaire).



Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Le Précadre* s'adapte à tous les types de volets battants Alu, PVC, Bois.

Précadre rénovation avec motorisation intégrée

Nos solutions

#Nouveauté2022

La Solution Rénovation Tout en 1

Exclusivité

Tous les avantages du précadre associés au confort d'utilisation d'une motorisation intégrée spécialement développée par notre R&D.

Esthétique préservée

conservez le style de votre maison et gagnez en confort.

Choix à la carte

le précadre motorisé s'adapte sur tous les modèles de volets battants C2R (BOIS, ALU, PVC), large palette de coloris.



Discrétion/Faible encombrement

le caisson mesure seulement 89mm de hauteur x 106mm de profondeur

Occultation accrue

grâce au joint en périphérie

Meilleure étanchéité

à l'air et à l'eau

Isolation thermique performante

Finition parfaite

les anciens gonds sont dissimulés derrière l'aile de recouvrement du précadre

Version solaire

autonome en énergie

Sécurité

Résistance au vent :
55 km/h max


Ok Google

Confort d'utilisation inégalé

pilotage par bouton, télécommande, appli mobile, assistants connectés (Google Home®, Amazon Echo®, Apple HomePod®)



Découvrez cette
INNOVATION
en vidéo !



Volets battants

Motorisation

POUR LE NEUF ET LA RENOVATION :
S'adapte à tous les types de volets (bois, pvc, alu)

Un volet inaccessible devant l'évier ?
Un volet trop haut ou trop risqué à manipuler ?
Un volet sur une façade exposée aux intempéries ?

POUR PLUS D'INFOS :
Découvrez la motorisation des volets battants en vidéo !



Scannez moi !

Solution Somfy YSLO®



Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier ! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit (seulement 60mm de hauteur).

Sécurité

Résistance au vent : 55 km/h max

Les commandes radio Somfy :

Pilotez la fermeture automatique de vos volets.



Smooove open/close



Situo 1 IO



Situo 5 IO

► Commande murale Smooove sensitif ou télécommande portable Situ 1 IO au choix

► Piloter jusqu'à 6 volets ou groupes de volets grâce à la télécommande Situ 5 IO. Compatible maison connectée

La motorisation Somfy

► De nombreux coloris finitions texturées

► De 1 à 4 vantaux

► Fourni avec commande murale Smooove

Autres RAL et chêne doré en option.



Longévité et Fiabilité

2 moteurs coordonnés assurent une fermeture parfaite et en douceur de chaque vantail pour une vie prolongée du volet.

► Motorisation garantie 5 ans

► Batterie de secours garantie 3 ans



Partez l'esprit tranquille :

► Le moteur apporte une protection anti-intrusion et maintient bloqués les volets en position fermée

► Arrêt immédiat et réouverture des volets en cas d'obstacles

► Batterie de secours en cas de coupure de courant

*Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

la SOLUTION
qui soulage !

Confort
Fini les acrobaties pour ouvrir et fermer ses volets battants ! 1 seul geste suffit !



Association d'un système mécanique couplé à une motorisation de volet roulant (plusieurs marques disponibles)

INNOVATION Solution Exclusive



Moteur
Batterie
Panneau
solaire

Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier ! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit (seulement 70mm de hauteur).

Sécurité

Résistance au vent :
55 km/h max



Emetteur
mural de série



Option télécommande 1 ou multi-canaux centralisation simple ou par zones

La solution connectée !



Grâce à la Box Wifi Tuya A-OK®
Pilotez vos volets à distance, depuis votre téléphone ou votre assistant vocal (Google Home®, Amazon Alexa®)



Découvrez cette
INNOVATION
en vidéo !



Le système de motorisation



Un innovation exclusive C2R !
Ne choisissez plus entre confort et esthétique !

- ▶ Caisson discret (seulement 70mm de hauteur)
- ▶ Fonctionnement en douceur (démarrage et accostage lent)
- ▶ Existe en version filaire, radio et solaire autonome

Blanc
9010

Autres RAL
en option.



Sécurité

Partez l'esprit tranquille :

- ▶ Le moteur apporte une protection anti-intrusion et maintient bloqués les volets en position fermée
- ▶ Arrêt immédiat et réouverture des volets en cas d'obstacles

La motorisation par courroie des volets coulissants



Design/Esthétisme

- ▶ Moteur en bout de rail Alu dissimulé derrière le capotage pour plus d'esthétisme.

Confort d'utilisation

- ▶ Commande radio avec interrupteur mural (télécommande en option).
- ▶ **Facilité d'utilisation** : ouverture et fermeture des volets en un seul geste !

Sécurité

- ▶ Système anti-pincement de doigt (détection d'obstacle).
- ▶ Système retardateur d'effraction.
- ▶ Ouverture des volets possible si panne électrique.



Un encombrement moteur mini pour une discrétion maxi !

Motorisation par courroie

- ▶ Le moteur fixé en bout de rail entraîne les vantaux par un système de courroie et de poulie.
- ▶ La motorisation est compatible avec 1, 2, 3 ou 4 vantaux.



Volets coulissants

Coloris

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Alu à Cadre & à Lames Verticales

Coloris standards RAL et finitions de base

- Finition texturée



- Finition satinée



Coloris en option RAL et finitions

- Finition texturée



PVC à Cadre

Coloris teintés masse de base, satinés

- Orca lames chevrons jointives (RAL approchant)
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



Coloris teintés masse de base, satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées (RAL approchant)



Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



PVC à Lames Verticales

Coloris teintés masse de base, satinés lames 24 mm (RAL approchant)



Coloris teintés masse de base, satinés lames 28 mm (RAL approchant)



Coloris plaxés lames 28 mm



Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Volets coulissants

ALU, PVC, BOIS

La solution
design du
moment

{ Atouts :

Les volets ne claquent plus sur votre façade


Faites simplement glisser les volets pour les fermer

Dégagement frontal et latéral de la baie, pour plus de luminosité

Petites et grandes baies, de 1 à 4 vantaux

Les volets coulissants répondent à tous vos besoins :
modulation de la lumière, confort, design et élégance de votre façade.

Alu à Cadre



AUTAN

Lames ajourées
Rouge pourpre
RAL 3004



TRAMONTANE

Panneau isolé
avec lames à
chevrons jointives
Bleu saphir
RAL 5003



MARINE

Panneau isolé
avec lames
horizontales ou
verticales
Blanc RAL 9010



SIROCCO

Lames ajourées
orientables
Blanc RAL 9010



BARRANI

Lames ajourées
en BOIS
Red Cedar
RAL 7016

PVC à Cadre



ORCA

Lames chevrons jointives
soubassement à lames
verticales 2/3 (en option)
Plaxé chêne irlandais



MARTINIQUE

Lames ajourées
à l'américaine
Blanc RAL 9010



BELLE ILE

Lames
horizontales
Vert pâle RAL 6021

Alu à lames verticales et horizontales



BAÏKAL

Lames verticales,
pas de lames
85mm
Vert pâle
RAL 6021



BAÏKAL

Lames
horizontales,
pas de lames
170mm
Blanc RAL 9010

PVC à lames verticales



Lames verticales
Gris RAL 7016

Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course
du volet
à l'ouverture.

Guidage bas



Facilite l'ouverture et
la fermeture
du volet.


Poignée cuvette



Verrou box alu



Quincaillerie



Quincaillerie aluminium avec capotage
complet en aluminium laqué pour pose
en façade ou quincaillerie aluminium
avec bandeau aluminium pour pose
sous plafond

Alliez l'authenticité du bois et la modernité !



SEYCHELLES
Lames orientables
brise-soleil,
bois exotique



CALIFORNIEN
Lames horizontales
à l'américaine ajourées,
bois exotique



ÎLE DE FRANCE
Lames horizontales à
la française ajourées,
avec traverse
intermédiaire, bois
exotique



ROSACOEUR
Lames horizontales
chevrons non
ajourées, ici
avec option
soubassement à
lames verticales 1/2,
bois sapin



PICARDIE
Panneau plate bandes
avec traverse
intermédiaire,
bois sapin

Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course
du volet à l'ouverture.

Guidage bas



Facilite l'ouverture et la
fermeture du volet.

Poignée cuvette



Verrou box acier



1 Lames verticales
et soubassement à lames
horizontales 1/2

2 Lames horizontales
avec traverse intermédiaire

3 Lames verticales
avec traverse intermédiaire

**PICARDIE est
disponible en
3 autres modèles !**

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI


2 essences de bois



Traitement de
préservation du
bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)




2 choix possibles de quincaillerie



Quincaillerie Aluminium
avec capotage complet
Aluminium (pose
façade) ou bandeau
Aluminium (pose sous
plafond).

{ OU }



Quincaillerie Acier
avec bandeau bois
(pose façade ou sous
plafond) ou bandeau
Acier (pose façade)

Volets battants

Aluminium

{ Atouts :

Facilité d'entretien
Choix des coloris
Esthétique

Robustesse
Longévité des
matériaux et des
couleurs



Embellissez votre façade avec notre volet battant aluminium ! Besoin de tamiser la lumière, d'intimité ou bien encore de ventilation ? Choisissez le remplissage avec lames jointives, ajourées, ajourées orientables ou encore à lames horizontales. L'aluminium est un matériau solide et rigide, il est disponible dans un très large choix de coloris. Sa composition lui permet d'être très résistant aux intempéries.

À Cadre

Épaisseur du volet : 32mm

Choisissez les volets aux lames ajourées pour profiter d'une lumière diffuse et maintenir la fraîcheur dans votre intérieur.



AUTAN
Lames ajourées
Brun
RAL 8019



SIROCCO
Lames ajourées
orientables
Noir sablé
RAL 2100



TRAMONTANE
Panneau isolé à lames
chevrons jointives
Gris anthracite
RAL 7016



MARINE
Panneau isolé à
lames horizontales
ou verticales
Blanc
RAL 9010



BARRANI
Lames ajourées
en BOIS
Red Cedar
RAL 7016

Cadre



Cadre en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur : solidité et rigidité. Coupe d'onglet.

Lames ajourées orientables



Poignée vous permettant d'orienter les lames à votre convenance.

Types de remplissages:

- + toute hauteur
- + 1/3 ou 2/3 à lames verticales
- + 1/3 ou 2/3 à lames horizontales
- + autres

Coloris standards

RAL et finitions de base

• Finition texturée



• Finition satinée



Lames Verticales

Épaisseur du volet : 27mm

Section des barres : 90 mm x 27 mm et écharpes : 80 x 17 mm

Nos volets battants à lames verticales en aluminium sont très résistants et vous offrent une bonne isolation thermique.



VOLGA

Barres et écharpe
Rouge pourpre
RAL 3004



TAÏGA

Barres seules
Bleu pigeon
RAL 5014



BAÏKAL

Pentures, contre-pentures,
lames verticales
Gris anthracite
RAL 7016



BAÏKAL

Lames horizontales,
pas de lames 170mm
Blanc RAL 9010

Panneau sandwich



Panneau d'une épaisseur de 27 mm constitué d'une plaque de polystyrène extrudé haute densité pour une isolation thermique et phonique performante et de 2 parois aluminium. Pas de lame : 85 mm.

Couvre joint



Couvre-joint stylisé avec joint de frappe.

Profil U



Assemblage avec une équerre de renfort pour une meilleure solidité du panneau.

Gorge intégrée



Permet de recevoir un joint d'étanchéité pour une meilleure occultation à la lumière.

Coloris en option

RAL et finitions

- Finition texturée

Bleu 5003

Vert mousse 6005

Bleu 5010

Blanc 9016

Noir 2100

Gris 2900

Brun 8019

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Volets battants

PVC

{ Atouts :

Facilité d'entretien
Choix des coloris
Esthétique

Isolation et
économies
d'énergie
Coloris teintés
masse et plaxés

Habillez votre façade d'une touche de fantaisie et d'élégance !

Choisissez un modèle qui s'adapte à votre mode de vie et vos envies : fraîcheur, lumière diffuse, protection solaire... Reconnue pour ses qualités d'isolation, notre gamme de volets battants PVC réunit l'esthétisme, les économies d'énergie et un entretien facilité.



À Cadre

Épaisseur du volet : 36mm



Personnalisez vos volets à cadre avec un soubassement 1/3 ou 2/3 et choisissez vos types de lames selon vos besoins.



MARTINIQUE

Lames ajourées à l'américaine
Blanc
RAL 9010



ORCA

Lames chevrons jointives,
ici avec option soubassement
à lames verticales 2/3
Plaxé chêne irlandais



BELLE ILE

Lames horizontales
Vert pâle
RAL 6021

Disponible
en lames
verticales

Cadre



Cadre thermosoudé en PVC de 36 mm d'épaisseur et 80 mm de largeur pour plus de solidité.

Martinique



Associez la luminosité idéale et la fraîcheur de votre intérieur.

Orca



Lames chevrons jointives qui ne laissent pas passer la lumière.

Coloris teintés masse satinés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales

Avec plus-value

(RAL approchant)

Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales

Avec plus-value

Coloris teintés masse satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées

Avec plus-value

(RAL approchant)

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Lames Verticales

2 épaisseurs de volet au choix : 24 mm ou 28 mm
 Section des barres : 80 mm x 25 mm
 et écharpes : 80 x 15 mm

Elégance, qualité d'isolation et multiples coloris pour toutes vos envies.



OUESSANT
 Barres et écharpe
 Blanc
 RAL 9010




MOLENE
 Barres seules
 Bleu pastel
 RAL 5024



GLENANS
 Pentures, contre-pentures
 Plaxé gris anthracite
 RAL 7016

Parois isolantes



Paroi 1,2 mm d'épaisseur

Paroi 2 mm d'épaisseur

Différentes parois pour une isolation thermique et phonique performante.

U de finition



Amovible en partie haute et collé en partie basse pour une meilleure solidité.

Renforts




Disponibles pour tous les coloris, en option pour les coloris blanc (9010), ivoire (1015) et gris (7035).

Coloris teintés masse satinés
 lames 24 mm (RAL approchant)



Coloris teintés masse satinés
 lames 28 mm (RAL approchant)



Coloris plaxés lames 28 mm



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Volets battants

Bois

{ Atouts :

Excellent isolant thermique et phonique

Matériau noble, robuste et écologique

Esthétique

Matériaux certifiés PEFC

Nos volets battants en bois s'adaptent à l'architecture de votre maison, mais aussi aux **spécificités régionales**. Donnez du charme à votre patrimoine tout en respectant l'esprit traditionnel de votre habitat.



Traitement de préservation du bois C3A en option (plus d'infos page 33)



À Cadre

Section des cadres : 90 mm x 34 mm



SEYCHELLES

Lames orientables
brise-soleil,
Bois exotique



CALIFORNIEN

Lames horizontales
à l' américaine ajourées,
Bois exotique



ÎLE DE FRANCE

Lames horizontales
à la française ajourées,
avec traverse intermédiaire,
Bois exotique



ROSACOEUR

Lames horizontales chevrons
non ajourées soubassement à
lames verticales 1/2 (option), Bois
sapin



PICARDIE

Panneau plates-bandes,
avec traverse intermédiaire
et option découpe de motif,
Bois sapin



PICARDIE

Lames horizontales
avec traverse
intermédiaire,
Bois sapin

Disponible
en lames
verticales

2 essences de bois



Exotique

Sapin

Traitement de
préservation du
bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)



CONSULTEZ LE NUANCIER!



SCANNEZ MOI

Battement central



Fixé feuillure contre feuillure pour une
jonction harmonieuse des vantaux.

Assemblage traditionnel



Par tenon mortaise pour une
meilleure solidité du volet.

Projection



En partie basse du volet.

Lames Verticales

Tous nos volets à lames verticales en bois sapin, red cedar et exotique sont avec des lames larges de 90 mm.



VAROIS

Pentures et douilles,
Bois sapin



GARDOIS

Pentures renvoyées vers
l'intérieur (bois sapin) et
emboiture haute (Bois
exotique)



PROVENCE

Tablier à lames verticales
doublé d'un tablier à
lames horizontales, Bois
sapin
(Modèle présenté avec traitement C3A)



QUERCY

Pentures et contre
pentures à douilles
Bois sapin



CAMPAGNE

Barres et écharpe
80 mm, Bois exotique



AUVERGNE

Barres seules
de 68 mm
Bois sapin



DAUPHINOIS

Cadre rapporté en retrait
avec traverses haute, basse
et intermédiaire 140x26 mm et
pentures droites, Bois sapin



Option chapeau
gendarme

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

3 essences de bois



(1) Non disponibles en Provence et Dauphinois



Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Traitement de
préservation du
bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)



Assemblage



Tringlage en acier
haut et bas pour une
meilleure résistance.

Couvre joint mouluré



55 x 18 mm.

Volets battants

Panneau Massif Sapin



Le volet est composé d'un panneau en bois sapin massif d'épaisseur 27 mm ou 42 mm (Manosque), ce qui favorise la longévité et la tenue du bois.



ROUERGUE ⁽¹⁾
27 mm barres et écharpe
(prépeinture blanche)



MANOSQUE ⁽²⁾
42 mm rainurage
lames verticales
sur la face extérieur
et lames horizontales
sur la face intérieur

Panneau massif



3 plis en panneau massif de bois sapin.

⁽¹⁾ Existe également avec pentures contre pentures (modèle : Aunis) et avec barres seules (modèle : Touraine).

⁽²⁾ Disponible uniquement sans pré finition.

⚠ Traitement

Traitement de préservation du bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)



Impression blanche

avec traitement
Classe 3A inclus
(sous-couche blanche)



Persiennes

{ Atouts:

Adaptées à l'habitat collectif et contraintes architecturales

Solidité des matériaux

S'adaptent à tous types de pose :

sur tapées existantes ou

avec tapées incorporées

Garantie



Traitement de préservation du bois C3A en option (plus d'infos page 33)



Persiennes Alu Coulissantes



ALUNÉA

Persienne coulissante composée d'un tablier Alu double paroi d'épaisseur 14mm, Aluminium 15/10^{ème}
(Modèle présenté avec l'option sécurité «verrous de maintien bas» et l'option «projection»)

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

Option :

Persienne Alu sécurité avec verrou de sécurité bas

Résistance à l'effraction Niveaux 1 et 2*



*Classement CR1 et CR2 selon la norme NF EN 1627 de novembre 2011.
(Rapport d'essais N°BEB1.E.4063-2)

Patins de guidage



Manœuvre par chariot sur roulement inox et patins de guidage

Joint anti-bruit



A l'intérieur du cadre aluminium

Tablier double paroi



Verrou tendeur



En aluminium

Verrou



Verrou de maintien bas suivant dimension (à partir de 5 vantaux par côté)

Arrêt de vent manuel



En polyamide

Persiennes ALUMINIUM coulissantes

Coloris standards de base

- Finition brillante

Blanc 9010

Blanc trafic 9016

Coloris avec plus-value

- Finition satinée

Vert pâle 6021

Gris 7035

Vert mousse 6005

Gris anthracite 7016

Noir 2100

Gris 2900

Brun terre 8028

Ivoire 1015

Bleu pastel 5024

Rouge pourpre 3004

- Finition sablée

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Les Options

Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.

Projection en alu laqué à la couleur de la persienne

Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations




Persiennes PVC

Pliantes & Coulissantes

Les persiennes pliantes et coulissantes sont composées d'un tablier en PVC extrudé d'épaisseur 14 mm.

Vantaux



Articulés par charnières se fermant à plat en recouvrant les rails haut et bas.

Vantaux



Lames assemblées par doubles tiges en alu pour la solidité.

Pliantes

La persienne s'adapte à tous les types de pose : avec tapées PVC existantes ou fournies incorporées, ou encore avec tapées cornières fournies.



FLOMER

Accessoires en acier inoxydable pour une meilleure résistance à un environnement salin (sauf traverse haute et basse et espagnolette en Alu anodisé)



FLORENTINE

Persienne sobre avec ses accessoires en acier zingué (sauf traverse haute et basse et tige espagnolette en GALVA)

Coulissantes




CAPRI

Persienne coulissante

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

Couvre-joint et montants latéraux



En PVC et étanches à l'eau.

Couvre-joint PVC



Parfaite étanchéité à l'eau.

Renforts



A l'intérieur du tablier au niveau des points de fixations des accessoires.

Verrou



Condamnation de base par loquet tendeur réglable.

Persiennes pliantes PVC

Les Options

- 1 Serrure 3 points : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- 2 OU crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Projection : Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



Persiennes PVC pliantes et coulissantes

| Coloris



Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Persiennes coulissantes PVC

Les Options

- Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Projection en alu laqué blanc
- Accessoires en alu laqué blanc
- Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



Persiennes Acier

plantes



CONSULTEZ LE NUANCIER!



SCANNEZ MOI

Coloris

• Base tarif en acier non laqué

• Option finition brillante

• Option finition satinée

Blanc 9010
Blanc trafic 9016

Vert pâle 6021
Gris 7035

Vert mousse 6005
Gris anthracite 7016

• Option finition sablée

Noir 2100
Gris 2900

Brun terre 8028
Noire 1015

Bleu pastel 5024
Rouge pourpre 3004


Nos persiennes acier bénéficient d'une protection temporaire anti rouille.

Renforts



Haut et bas par nervures.

Couvre-joint acier



SÉCURITECH

- 1 Barre de sécurité amovible
- 2 Crochets de sécurité aux brisures, en partie basse
- 3 Tôle d'acier 12/10^{ème} d'épaisseur
- 4 Barre de battue basse fixe

Condamnation par espagnolette acier




Les Options

- 1 Serrure
- 2 Crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Projection

- 4 Ajours pour laisser entrer la lumière

Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



Persiennes Bois

Pliantes

Tablier en pin d'épaisseur 14 mm pour la résistance du volet. Disponible en pin à peindre ou pin à vernir, selon la finition choisie.

La persienne s'adapte à tous les types de pose : avec tapées existantes ou fournies incorporées.

Couvre-joint bois



Espagnolette en acier galvanisé



Ferrage inox classique ou spécifique bord de mer (distance inférieure à 50 m)



Avec ferrages et accessoires inoxydables : le bon compromis pour des persiennes exposées durablement à l'humidité.



SYDNEY

Vantaux constitués de lames assemblées par doubles tiges en acier sur lesquelles sont rivetées les charnières et paumelles en acier zingué pour plus de solidité.

Les Options

- 1 Serrure 3 points verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- 2 OU crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Faux ajours en partie haute
- 4 Lasure 2 couches chêne moyen Projection
- 5 Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations
- 6 Disponible en pin d'orégon



Traitement

Traitement de préservation du bois **C3A en option** (plus d'infos page 33)



Impression blanche

avec traitement Classe 3A inclus (sous-couche blanche)



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Persiennes Bois

à cadre



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

2 essences de bois

Exotique

Sapin

 Traitement

Traitement de
préservation du
bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)



► Persienne à cadre BOIS Venise

Panneaux plate-bande d'épaisseur 19mm avec option remplissage 1/3 haut lames à la française.

Disponible en bois exotique et sapin du nord blanc.

Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva).

Traverses et montants assemblés par tenon/mortaise.

▼ Persienne BOIS en panneau massif sapin Vérone

Panneau massif sapin sans rainurage (lisse) : persienne en BOIS Sapin du Nord blanc 27mm non traité.

Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva).

Option rainurage lames verticales possible.



Quelques rappels sur le bois

Le bois est un matériau vivant.

Les variations de son environnement agissent sur lui. Selon les **conditions extérieures** et l'**essence du bois**, il se produit des dilatations ou des rétractions, qui peuvent entraîner des **déformations**.

Ces déformations se limitent grâce à des traitements mais ne peuvent être définitivement stoppées.

Pour des produits peints, ceci se caractérise par de petites craquelures. Cela ne vient pas d'un défaut de fabrication mais du bois lui-même.

Conseils d'entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement vos volets en évitant tout produits agressifs.

Les volets doivent être repeints tous les 2 à 4 ans par temps sec

Ne pas oublier de démonter les ferrages

Il faut égrener puis nettoyer le volet avant l'application de la première couche

Il est impératif de repeindre toutes les tranches du volet

Nous recommandons l'application d'une nouvelle couche de finition tous les 4 ans, 2 ans selon la situation de la maison (sel, route, usine, montagne etc.)



Engagement Environnemental Durable



PEFC™
10-31-913

Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org

La certification PEFC permet une gestion durable des forêts grâce à l'utilisation du bois sapin du nord qui fait l'objet d'une traçabilité et d'un renouvellement constant.

Nous ne nous contentons pas d'utiliser des bois d'origine contrôlée, nous possédons un agrément PEFC en tant que fabricant fermeture bois.

Nous participons à la lutte contre la déforestation en utilisant des bois certifiés PEFC : certification de qualité et d'engagement vis-à-vis de l'environnement et des hommes.

Les forêts sont les « poumons » de la planète, indispensables à la vie des hommes et à l'équilibre de notre planète. En effet, elles absorbent une partie du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère et libèrent de l'oxygène.

Recyclage

Toutes nos chutes de bois non traitées sont réutilisées sous forme de copeaux afin d'assurer notamment le chauffage de nos bureaux ainsi que notre production d'eau chaude



Traitement du bois



Nous avons opté pour une démarche écologique grâce à l'utilisation d'un bois respectueux de l'environnement: le bois traité C3A* :



Garanti** 10 ans contre les insectes (notamment les termites), les champignons et les moisissures.



C'est un produit écologique et novateur sans solvant.



Un traitement adapté à la destination du volet battant : protection contre le risque d'exposition de niveau 3 du volet battant.


Notre conseil
Optez pour l'option de traitement Classe 3A



Grâce à nos volets en bois votre maison participe au développement durable et lutte contre l'effet de serre.

Les volets battants bois demandent très peu d'énergie pour les produire contrairement à d'autres matériaux, et c'est un matériau recyclable.

*sauf red cedar

** Sous réserve de l'application immédiate d'une finition appropriée (DTU 59-1) et du maintien permanent en bon état du produit.



Les finitions

{ Selon vos envies, selon vos besoins,
choisissez votre niveau de finition

1



BRUT NON TRAITÉ

Traitement à réaliser
immédiatement lors de la
pose, puis finition immédiate*

2



TRAITÉ CLASSE 3A

A base aqueuse, sans solvant.
Finition à réaliser immédiatement
après la pose*


3



IMPRESSION BLANCHE

Incluant le traitement Classe 3A.
Finition à réaliser immédiatement
après la pose*

4



PRÊT A PEINDRE

Finition à réaliser
immédiatement après
la pose*

5



FINI

Lasure ou laque.
«PRÊT A UTILISER» !



*Finition à réaliser dans les 2 mois par un système de peinture en 2 ou 3 couches en fonction des conditions d'exposition (NF EN 927-1) dans le respect des prescriptions du DTU de peinture n°59.1 (y compris ponçage pour éliminer écharde et rugosité du bois et couper les fibres relevées après impression)

Volets battants & persiennes : Une finition dans les règles de l'art !

Laque / Lasure : Le « Prêt à utiliser »

► Traitement du bois

Le volet est traité C3A

Traitement aqueux préservant le bois des attaques d'insectes et champignons et le traitant contre les reprises importantes d'humidité.

Ce traitement éprouvé au CTBA est également anti-termite.



► Préparation du bois

Réparation de surface (rebouchage, tourillonage)



► Laque / lasure

2 couches de finition avec égrenage entre les couches, dont 1 couche avant assemblage



Sélections des bois

► Volets : 3 essences



Sapin du Nord



Red Cédar



Bois exotique

► Persiennes : 4 essences



Sapin du Nord



Pin



Pin d'orégon



Bois exotique

Finitions opaques

9 RAL couleurs standard



3 lasures



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI



{ Pour une finition parfaite : une
 quincaillerie sans entretien


Volets



Arrêt de vent
Composite



Pentures/contre-
pentures
Aluminium



Espagnolette
Aluminium



Persiennes



Paumelles
Inox




Espagnolette
Inox




Arrêt de vent
Inox

Garanties & types de pose


Consultez
l'ensemble
des garanties
fabricant




Pose en TABLEAU
Le volet se ferme dans l'encadrement du mur



Pose en FEUILLURE
Le volet se ferme dans une encoche en haut, à gauche, à droite



Pose en rénovation facile avec PRECADRE alu 3 côtés
Le précadre recouvre les gonds coupés



Pose en APPLIQUE
Le volet se ferme par-dessus la façade en haut, à gauche, à droite



Fenêtres & Baies vitrées



Volets battants



Volets roulants



Portes d'entrée



Portes de garage

53, avenue de Paris
47800 Miramont de Guyenne
Tél. : 05 53 20 43 00

